

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Préparé conformément aux normes USA OSHA Hazcom 2012 / SIMDUT Canada 2015



Date de Préparation : 2018/04/10

Numéro de FDS : SPB1 Fast Dry SEMI-GLOSS Black Lacquer 340g\_FR

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

### 1. IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE COMPAGNIE

**Nom de Produit:** SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

**Description de Produit:** Laque noir semi-lustré, Produits de finition automobile, Enduit d'aérosol 340 g / 12 oz

**Utilisation Générale:** Enduit d'aérosol, Utilisation des Véhicules à Moteur Seulement

**Nombre Courant/Code de Produit:** SPB1 / 242001

**Famille Chimique:** Enduit organique

**Formule Moléculaire:** Mélange

#### Le Fabricant ou Le Fournisseur

Dominion Sure Seal Ltd.  
6175 Danville Road, Mississauga  
Ontario, Canada L5T 2H7  
Fax: 905-670-5174  
www.dominionsureseal.com

**Service à la clientèle:** 905-670-5411

#### Numéros de Téléphone d'Urgence (24 H)

CANUTEC : (613) 996-6666

CHEMTREC : (800) 424-9300

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification de la substance ou du mélange

Les éléments de classification et d'étiquetage énoncés ci-après furent établis conformément à la Norme de Communication de Risques OSHA (29 CFR 1910.1200; Hazcom 2012) et les règlements canadiens SIMDUT (Règlements sur les Produits Dangereux; WHMIS 2015). Ces informations peuvent différer des informations sur les étiquettes actuelles de produits pour celles réglementées par d'autres organismes.

#### Risques pour la santé:

Irritation oculaire, Catégorie 2

Irritation cutanée, Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3 (des effets narcotiques)

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées, Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2

Cancérogénicité, Catégorie 2

#### Dangers physiques:

Aérosols inflammables, Catégorie 1

Gaz sous pression

Asphyxiants simples, Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage

Composants dangereux pour l'étiquetage:

**Acétone, Toluène, Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol, 4-Méthylpentan-2-one, Méthyl éthyl cétone, Alcool isopropylique, Xylène (mélanges d'isomères), Éthylbenzène et Noir de carbone**



Flamme



Cylindre de  
gaz



Marque  
d'exclamation



Risque  
pour la  
santé

**Mot indicateur:** DANGER.

### **Mention de danger**

H222: Aérosol extrêmement inflammable.

H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence et des vertiges.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes d'audition et le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .

H361: Susceptible de nuire au fœtus.

H351: Susceptible de provoquer le cancer.

H600: Peut déplacer l'oxygène et causer rapidement la suffocation.

### **Conseil de prudence**

#### **Prévention:**

P201: Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des sources d'inflammation. Ne pas fumer.

P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251: Un récipient sous pression: Ne pas percer ni jeter au feu, même après usage.

P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P260: Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

#### **Intervention:**

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P302+P352: CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec beaucoup de savon et d'eau.

P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362+P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'air frais et l'installer de façon qu'elle puisse respirer aisément.

P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal.

#### **Entreposage:**

P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405: Garder sous clef.

#### **Élimination:**

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

**Dangers non classifiés ailleurs:** Aucunes données disponibles.

### Survolt des urgences

**Préoccupations immédiates:** Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation de la peau. Un contact prolongé et répété peut provoquer des pertes adipeuses et un dessèchement de la peau qui peuvent entraîner irritation de la peau et dermatite (éruption cutanée). L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Causes damage to central nervous system and hearing organs through prolonged and repeated exposure. Risque possible de dommages pour l'enfant à naître. Susceptible de provoquer le cancer. La vapeur réduit la disponibilité de l'oxygène pour respirer.

**Commentaires:** Voir la section 9, 10 pour plus d'information sur les effets physico-chimiques  
Voir la section 11 pour plus d'information sur les effets pour la santé.  
Voir la section 12 pour plus d'information sur les effets physico-chimiques.

L'étiquetage du contenant n'inclura peut-être pas les éléments précités. L'étiquetage précité s'applique aux produits utilisés seulement pour usage industriel / professionnel.  
Les produits de consommation devraient être étiquetés conformément au Règlement Canadien sur les Produits Chimiques et Conteneurs de Consommation et aux Règlements de la Commission de Sécurité des Produits.  
L'étiquetage des produits de consommation ont préséance sur l'étiquetage canadien SIMDUT 2015 et la Norme de Communication de Risques OSHA Hazcom 2012.

### 3. COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique	Poids%	numéro CAS
Acétone	35 - 37	67-64-1
Propane	13 - 14	74-98-6
Toluène	9 - 10	108-88-3
Talc	7.5 - 9.5	14807-96-6
Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol	6 - 7	108-65-6
Isobutane	5.5 - 6.5	75-28-5
4-Méthylpentan-2-one	5 - 6	108-10-1
Méthyl éthyl cétone	4 - 5	78-93-3
Alcool isopropylique	2.5 - 3.5	67-63-0
Xylène (mélanges d'isomères)	2.1 - 2.7	1330-20-7
Éthylbenzène	0.5 - 0.7	100-41-4
Noir de carbone	0.3 - 0.5	1333-86-4

**Commentaires:** À la connaissance actuelle du fournisseur, il n'y a aucun autre ingrédient présent qui pourrait être classifié et contribuer à la classification du produit et donc nécessiterait d'être déclaré dans cette section. Xylène (mélanges d'isomères) est une substance complexe, c'est-à-dire comme un mélange complexe de composition connue ou inconnue. Éthylbenzène est un composant dangereux qui peuvent être inclus dans la substance complexe.

### 4. MESURES DE PREMIERS SOINS

**Contact des yeux:** En cas de contact, rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau en lavant alternativement chaque paupière jusqu'à ce que toute trace du produit ait disparu (au moins 15 minutes). Rincer immédiatement les yeux à grande eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

**Contact de Peau:** Se laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste. Retirer tout vêtement contaminé et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

**Ingestion:** En cas d'ingestion, NE PAS provoquer de vomissement. Donner un verre d'eau ou de lait à la victime. Contacter un médecin ou un centre anti-poison immédiatement. Ne jamais rien administrer oralement à une personne inconsciente.

**Inhalation:** Transporter à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

### Signes et Symptômes d'Exposition Excessive

**Contact des yeux:** Le contact provoque une sévère irritation des yeux. Ce produit sous forme de liquide, aérosol ou gaz est irritant et peut provoquer douleur, lacrymation, rougissement et gonflement accompagnés d'une sensation de picotement et/ou d'une impression d'avoir de fines poussières dans les yeux.

**Contact de Peau:** Le contact est irritant pour la peau. Un contact prolongé et répété peut provoquer des pertes adipeuses et un dessèchement de la peau qui peuvent entraîner irritation de la peau et dermatite (éruption cutanée).

**Ingestion:** Cette substance peut être dangereuse en cas d'ingestion. Peut causer de l'irritation. Les symptômes de l'ingestion peuvent inclure la douleur abdominale, la nausée, le vomissement et la diarrhée.

**Inhalation:** L'inhalation de concentrations élevées de vapeur et des brouillards de pulvérisation peut être dangereuse. Une inhalation prolongée ou excessive peut provoquer l'irritation des voies respiratoires. Susceptible de provoquer maux de tête et vertiges. Des concentrations élevées de vapeur peuvent entraîner une somnolence. Des concentrations élevées de vapeur peuvent remplacer l'oxygène dans espaces clos et causer l'asphyxie.

**Notes à l'intention du médecin:** Le traitement de la surexposition sera basé sur le contrôle des symptômes et la condition clinique du patient.

**Informations supplémentaires:** Aucune données disponibles.

## 5. MESURES DE COMBAT DES INCENDIES

**Propriétés inflammables:** Aérosol extrêmement inflammable. Peut spontanément former des mélanges détonants au point d'éclair ou au-delà. Le produit peut être mis à feu par décharge statique.

**Moyens D'Extinction:** Utiliser de la mousse d'alcool, du dioxyde de carbone, ou une vaporisation d'eau pour combattre les incendies dans lesquels ce matériau est impliqué.

**Produits De Combustion Dangereux:** En cas d'incendie, des gaz irritants et très toxiques peuvent être dégagés par décomposition thermique ou combustion.

**Procédures de Combat Contre le Feu:** La pression à l'intérieur des récipients peut monter en cas d'exposition à la chaleur (au feu).

**Équipement de Combat Contre le Feu:** Comme pour tout incendie, porter un dispositif respiratoire autonome (à demande de pression, agréé MSHA/NIOSH [Mine Safety and Health Administration/National Institute for Occupational Safety and Health = Régie de la Santé et de la Sécurité des Mines/Institut National pour la Sécurité et la Santé au Travail] ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**Sensibilité aux décharges statiques:** Le produit est sensible aux décharges statiques.

**Sensibilité aux impacts mécaniques:** Le produit est probablement sensible aux impacts mécaniques. Ne pas perforer le contenant. Contenu sous pression. Ne pas exposer à la chaleur ou entreposer au-dessus de 120 °F (49 °C).

## 6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

**Petit Écoulement:** Les particules très fines pouvant provoquer un feu ou une explosion, éliminer toutes les sources d'ignition. Circonscrire la fuite de liquide avec du sable ou de la terre. NE PAS utiliser de matière combustible comme la sciure. Balayer le matériau en veillant à ne pas soulever de poussières. Le placer dans un conteneur approprié en vue de son élimination et fermer hermétiquement.

### Précautions au Niveau de L'Environnement

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

**Écoulement Dans L'Eau:** Ne pas vidanger dans un égout.

**Écoulement Sur La Terre:** Ne pas laisser s'écouler dans un égout pluvial ou une rigole se déversant dans un cours d'eau.

**Équipement Spécial De Protection:** Immédiatement nettoyer les écoulements en observant les précautions du chapitre 8 sur l'Équipement de Protection (Protective Equipment).

### 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

**Procédures Générales:** Respecter tous les règlements nationaux, provinciaux et locaux sur l'entreposage, la manipulation, la distribution et l'élimination des liquides inflammables.

**Manipulation:** Contenu sous pression. Ne pas exposer à la chaleur ou entreposer au-dessus de 120 °F (49 °C). Utiliser seulement dans une zone bien ventilée. Ne pas utiliser en présence de flamme nue ou d'étincelles. Ne pas perforer le contenant. Ne pas respirer les vapeurs ou les brouillards d'aérosol. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Se laver avec soin après la manipulation.

**Entreposage:** Éviter chaleur et flammes. Entreposer dans un endroit frais et sec. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas incinérer.

### 8. CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

#### Règles d'Exposition

COMPOSANTES DANGEREUSES SELON OSHA / SIMDUT 2015				
Nom chimique	Les Limites d'Exposition Professionnelle			
			ppm	mg/m <sup>3</sup>
Acétone	NET/PEL de l'OSHA	TWA	1000	2400
	CMA de l'ACGIH	TWA	500	1188
		LECT		750
	REL du NIOSH	TWA	250	590
Propane	NET/PEL de l'OSHA	TWA	1000	1800
	CMA de l'ACGIH	TWA	1000	--
	REL du NIOSH	TWA	1000	1800
Toluène	NET/PEL de l'OSHA	TWA	200	--
		LECT		300
	CMA de l'ACGIH	TWA	20	75
		REL du NIOSH	TWA	100
	LECT			150
Talc	NET/PEL de l'OSHA	TWA	-- [1]	2 [1]
	CMA de l'ACGIH	TWA	-- [1]	2 [1]
	REL du NIOSH	TWA	-- [1]	2 [1]
Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol	États-Unis OEL	-	-- [2]	-- [2]
	EU OEL	TWA	50	275
		LECT		100

**SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol**

Isobutane	<b>CMA de l'ACGIH</b>	<b>TWA</b>	1000	--
	<b>REL du NIOSH</b>	<b>TWA</b>	800	1900
4-Méthylpentan-2-one	<b>NET/PEL de l'OSHA</b>	<b>TWA</b>	100	410
	<b>CMA de l'ACGIH</b>	<b>TWA</b>	20	82
		<b>LECT</b>	75	307
	<b>REL du NIOSH</b>	<b>TWA</b>	50	205
		<b>LECT</b>	75	300
	Méthyl éthyl cétone	<b>REL du NIOSH</b>	<b>TWA</b>	200
<b>LECT</b>			300	885
<b>CMA de l'ACGIH</b>		<b>TWA</b>	200	--
		<b>LECT</b>	300	--
<b>NET/PEL de l'OSHA</b>		<b>TWA</b>	200	590
Alcool isopropylique		<b>NET/PEL de l'OSHA</b>	<b>TWA</b>	400
	<b>CMA de l'ACGIH</b>	<b>TWA</b>	200	491
		<b>LECT</b>	400	984
	<b>REL du NIOSH</b>	<b>TWA</b>	400	980
		<b>LECT</b>	500	1225
	Xylène (mélanges d'isomères)	<b>NET/PEL de l'OSHA</b>	<b>TWA</b>	100
<b>CMA de l'ACGIH</b>		<b>TWA</b>	100	434
		<b>LECT</b>	150	651
<b>REL du NIOSH</b>		<b>TWA</b>	100	435
		<b>LECT</b>	150	655
Noir de carbone		<b>NET/PEL de l'OSHA</b>	<b>TWA</b>	--
	<b>CMA de l'ACGIH</b>	<b>TWA</b>	-- [3]	3.5 [3]
	<b>REL du NIOSH</b>	<b>TWA</b>	--	3.5

**NOTES DE BAS DE PAGE DU TABLEAU:**

1. Dust - respirable fraction.
2. Cette substance n'a pas de limites d'exposition établies aux États-Unis selon OSHA, NIOSH, ACGIH.
3. Matières particulaires inhalables.

**Contrôles D'ingénierie:** Utiliser une ventilation générale ou à la source pour maintenir les concentrations dans l'air sous les limites d'exposition recommandées. Éviter de respirer les bruines; si les ventilations générales ou locales sont inadéquates, les personnes exposées aux bruines devraient porter un masque respiratoire approprié. If user operations generate dust during sanding of this product, use ventilation to keep exposure to airborne dust below the above exposure limits.

**Équipement de Protection Individuelle**

**Yeux et Visage:** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

**Contact de Peau:** Porter des gants résistants aux produits chimiques.

**Respiratoire:** Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées, un respirateur homologué doit être porté. Respiratoire type:  
Respirateur purificateur d'air, approuvé par le gouvernement, muni d'un filtre approprié, cartouche ou poche

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

filtrante.

**Tenue de Protection:** Sans objet pour les contenants aérosols.

**Pratiques d'Hygiène au Travail:** Pratiquer une bonne hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Oter rapidement les vêtements contaminés et les laver soigneusement avant des les réutiliser.

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>État Physique</b>	: Liquide, sans propulseurs d'aérosol
<b>Odeur</b>	: Cétone
<b>Seuil Olfactif</b>	: Aucunes données disponibles.
<b>Apparence</b>	: Aérosol
<b>Couleur</b>	: Noir
<b>pH</b>	: Sans objet
<b>% Composés Volatils</b>	: 87 à 88% p/p
<b>Point D'Inflammabilité et Méthode</b>	: -18°C Setaflash Tasse Fermée, acétone [la plus basse valeur connue du concentré aérosol]
<b>Limites d'Inflammabilité</b>	: 1.0 à 12.8
<b>Notes:</b>	Basé sur des données pour le acétone.
<b>Température D'Autoignition</b>	: 480°C
<b>Notes:</b>	Basé sur des données pour l'acétone [la plus basse valeur connue du concentré aérosol]
<b>Pression de la Vapeur</b>	: 55 - 65 psig à 20°C
<b>Densité de Vapeur</b>	: > 1 (l'air = 1)
<b>Point d'Ébullition</b>	: 56°C, acétone [la plus basse valeur connue du concentré aérosol]
<b>Point de Congélation</b>	: Aucunes données disponibles.
<b>Solubilité dans l'Eau</b>	: Partiel
<b>Taux d'Évaporation (Acétate de n-butyle = 1)</b>	: > 1
<b>Densité</b>	: 0.91±0.01g/ml à 20°C
<b>Notes:</b>	Une estimation de la densité du concentré aérosol.
<b>Viscosité</b>	: > 100 cps à 20°C
<b>Contenu de COV</b>	: 51 - 52% p/p (< 415 g/l), sauf exemptions
<b>Propriétés Oxydantes</b>	: Aucun
<b>Commentaires:</b>	Aucun.

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Risque Réactif** : Non

**Polymérisation Dangereuse:** Occurrence peu probable.

**Stabilité:** Stable.

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

**Conditions à Éviter:** Tenir loin des flammes et de tout objet produisant des étincelles. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé.

**Réactions Dangereuses Possibles:** Aucunes données disponibles.

**Produits de Décomposition Nocifs:** Monoxyde de carbone et autres gaz toxiques.

**Matériaux Incompatibles:** Matériaux oxydants.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Toxicité aiguë

Nom chimique	DL <sub>50</sub> orale mg/kg (rat)	DL <sub>50</sub> cutanée mg/kg (lapin)	CL <sub>50</sub> par inhalation mg/l
Acétone	8400 5250(souris) 5300(lapin)	> 15,700	50.1(rat;8h) 44.0(souris;4h)
Propane	Sans objet	Sans objet	> 20,000 ppm (rat,4h)
Toluène	7000 6400 5500	12,270	49.0(rat;4h) 30.0(souris;2h) 19.9(souris;7h)
Talc	N'est pas classé.	N'est pas classé.	N'est pas classé.
Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol	> 10,000 8532 13,700	> 5000(rat) > 19,400(lapin)	10.8(rat;3h) 23.5(rat;6h) (aucune décès)
Isobutane	Sans objet	Sans objet	142.5 ppm (rat,4h)
4-Méthylpentan-2-one	2080 4570 4600	> 8000	8.2 à 16.4(rat;4h) 20.5(souris;2h)
Méthyl éthyl cétone	3400(rat) 2900(rat) 5520(rat) 3140(souris)	> 8000	34.5(rat;4h) [11,700 ppm] > 5000 ppm (rat;6h)
Alcool isopropylique	4710-5840 4475(souris) 5030(lapin)	12,870	51.0(rat;8h) 72.6(rat;4h)
Xylène (mélanges d'isomères)	5400 5251(souris) 5627(souris)	12,180	6350 ppm (rat;4h) 6700 ppm (rat;4h)
Éthylbenzène	5460 3500 5627(souris)	17,800 15,354	17.2(rat;4h) 13,367 ppm (rat;2h)
Noir de carbone	> 15,400	> 3000	Sans objet

**Toxicité cutanée aiguë DL<sub>50</sub>:** Sur la base des données des ingrédients disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la toxicité cutanée aiguë ne sont pas respectés. L'effet de traitement moyen (ATE) calculé est de >2000 mg/kg.

**Toxicité orale aiguë DL<sub>50</sub>:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Toxicité Orale Aiguë ne sont pas respectés. L'effet de traitement moyen (ATE) calculé est de >2000 mg/kg.



**Toxicité par inhalation aiguë CL<sub>50</sub>:** Sur la base des données des ingrédients disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Toxicité Aiguë par inhalation ne sont pas respectés. L'effet de traitement moyen (ATE) calculé est de >20 mg/l/4h (vapeurs) and >5 mg/l/4h (buées). L'inhalation de concentrations élevées de vapeur peut être dangereuse. Des concentrations excessives de vapeur peuvent être atteintes. Les vapeurs saturées peuvent se retrouver dans un espace limité et/ou dans des conditions de mauvaise ventilation.

**Remarques:** < 5% du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue.

Aucune information toxicologique supplémentaire n'est disponible pour ce produit en tant que tel. (Consulter les informations concernant la toxicité des composants).

**Irritation cutanée / Corrosion cutanée:** Contient: Toluène et Xylène (mélanges d'isomères). Provoque une irritation de la peau. Le mélange est classifié comme: Irritant cutané, catégorie 2, sur la base de la somme des données des ingrédients (>10% des ingrédients classifiés comme irritant cutané, catégorie 2). Un contact prolongé et répété peut provoquer des pertes adipeuses et un dessèchement de la peau qui peuvent entraîner irritation de la peau et dermatite (éruption cutanée).

**Irritation oculaire / Lésions oculaires graves:** Contient: Acétone, 4-Méthylpentan-2-one, Méthyl éthyl cétone et Alcool isopropylique. Le contact provoque une sévère irritation des yeux. Le mélange est classifié comme: Irritant oculaire, catégorie 2, sur la base de la somme des données des ingrédients (>10% des ingrédients classifiés comme irritants oculaires, catégorie 2). Ce produit sous forme de liquide, aérosol ou gaz est irritant et peut provoquer douleur, lacrymation, rougissement et gonflement accompagnés d'une sensation de picotement et/ou d'une impression d'avoir de fines poussières dans les yeux.

**Sensibilisant respiratoire / Cutané:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la sensibilisation respiratoire ne sont pas respectés (< 0.1% des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs respiratoires, catégorie 1 ou sous-catégorie 1A et < 1.0% des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs respiratoires, sous-catégorie 1B).

Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la sensibilisation cutanée ne sont pas respectés (< 0.1% des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs cutanés, catégorie 1 ou sous-catégorie 1A et < 1.0% des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs cutanés, sous-catégorie 1B).

**Mutagénicité sur les cellules germinales:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Mutagénicité des Cellules Germinales ne sont pas respectés (< 0.1% des ingrédients classifiés comme Mutagènes de Cellules Germinales, catégorie 1A ou 1B and <1.0% des ingrédients classifiés Mutagènes de Cellules Germinales, catégorie 2).

## **Carcinogénicité**

**SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol**

Nom chimique	Statut NTP	Statut CIRC	Statut OSHA	Autre
Acétone	--	--	--	A4 (ACGIH)
Propane	--	--	--	--
Toluène	--	3	--	A4 (ACGIH)
Talc	--	3	--	A4 (ACGIH)
Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol	--	--	--	--
Isobutane	--	--	--	--
4-Méthylpentan-2-one	--	2B	--	A3 (ACGIH)
Méthyl éthyl cétone	--	--	--	--
Alcool isopropylique	--	3	--	--
Xylène (mélanges d'isomères)	--	3	--	--
Éthylbenzène	--	2B	--	A3 (ACGIH)
Noir de carbone	--	2B	--	A3 (ACGIH)

**Remarques:** Le mélange est classifié comme: Cancérogénicité, catégorie 2, sur la base des données des ingrédients en utilisant les limites de seuil/concentration ( $\geq 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme Cancérogènes, catégorie 2). Le CIRC classe [ALT-CHEM112], [ALT-CHEM007] et [ALT-CHEM011] dans le groupe 2B (possiblement cancérogène pour les humains).

**Toxicité pour la reproduction:** Contient: Toluène Le mélange est classifié comme: Toxicité pour la Reproduction, catégorie 2, sur la base des données des ingrédients en utilisant les limites de seuil/concentration ( $\geq 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme Toxicité pour la Reproduction, catégorie 2). Susceptible d'avoir des effets contraires sur la reproduction. Susceptible de nuire au fœtus .

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:** Contient: Acétone, Toluène, Méthyl éthyl cétone et Alcool isopropylique. Le mélange est classifié comme: Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Unique, catégorie 3, sur la base de la somme des données des ingrédients en utilisant les limites de seuil/concentration ( $\geq 20\%$  de la somme de tous les ingrédients classifiés comme Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Unique, catégorie 3 [Des effets narcotiques]). Susceptible de provoquer une grave dépression du système nerveux (perte de conscience). Des concentrations élevées de vapeur peuvent entraîner une somnolence. Susceptible de provoquer maux de tête et vertiges.

**Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées:** Contient: Toluène, Xylène (mélanges d'isomères) et Éthylbenzène. Le mélange est classifié comme: Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Répétée, catégorie 2, sur la base des données des ingrédients en utilisant les limites de seuil/concentration ( $\geq 1.0\%$  des ingrédients classifiés comme Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Répétée, catégorie 2). Une inhalation prolongée peut être dangereuse. L'exposition chronique à des solvants organiques tels que Toluène, Xylène et Éthylbenzène a été associée à divers effets toxiques sur les neurones dont des lésions permanentes du cerveau et du système nerveux. Les symptômes comprennent: perte de mémoire, perte de facultés intellectuelles et perte de coordination. Un contact prolongé et répété peut provoquer des pertes adipeuses et un dessèchement de la peau qui peuvent entraîner irritation de la peau et dermatite (éruption cutanée).

**Danger par aspiration:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant aux Risques d'Aspiration ne sont pas respectés ( $< 10\%$  des ingrédients classifiés comme Risques d'Aspiration, catégorie 1 et/ou viscosité du mélange  $> 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$  à  $40 \text{ }^\circ\text{C}$ ).

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Données sur l'Environnement:** Aucunes données disponibles.

**Information Écotoxicologique:** Aucunes données disponibles.

**Bioaccumulation/l'Accumulation:** Aucunes données disponibles.

**Distribution:** Aucunes données disponibles.

**Toxicité Aquatique (Aiguë):** Aucunes données disponibles.

**Information sur l'Évolution Chimique:** Aucunes données disponibles.

## 13. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

**Méthode d'Élimination:** Respecter les réglementations locales, nationales ou internationales relatives au traitement des déchets dangereux et au traitement des conteneurs. Ne pas laisser pénétrer la substance/le produit dans les égouts.

**Élimination du Produit:** Lorsque le contenant est vide, bouton-poussoir pour réduire toute la pression et disposer du récipient et du contenu non utilisé conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

## 14. INFORMATIONS REGARDANT LE TRANSPORT

### DOT (Département des Transports)

**Nom Propre d'Expédition** : Aérosols, Inflammable

**Classe/Division de Danger Principal:** 2.1

**Numéro UN/NA** : 1950

**Groupe d'Emballage** : N/AP

**Autres Informations sur l'Expédition:**

Avec un emballage intérieur < 1.0 L, ce produit peut être expédié comme Quantité Limitée selon DOT 173.306.

### Manifeste (OMI/IMDG)

**Appellation Réglementaire** : Aérosols

**Numéro UN/NA** : 1950

**Classe/Division de Danger Principal:** 2.1

**Groupe d'Emballage** : N/AP

**Polluant Marin** : Aucun

**Étiquette** : Aucun

**Remarque:** Avec un emballage intérieur < 1.0 L, ce produit peut être expédié comme Quantité Limitée.

### Règlement sur le Transport de Marchandises Dangereuses au Canada

**Appellation Réglementaire** : Aérosols, Inflammable

**Numéro UN/NA** : 1950

**Classe/Division de Danger Principal:** 2.1

**Groupe d'Emballage** : N/AP

**Note TMD:**

Avec un emballage intérieur < 1.0 L, cette composante peut être expédiée comme Quantité Limitée selon TMD Section 1.17.

**15. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION**

**ÉTATS UNIS**

**Catégorie de Risque de la Section 311/312 de la SARA**

**311/312 Les risques pour la santé:** Cancérogénicité., Irritation oculaire., Effets narcotiques, Toxicité pour la reproduction., Irritation cutanée., Toxicité sur organes ciblés (exposition répétée)

**311/312 Les dangers physiques:** Aérosols inflammables, Gaz sous pression

**Risque d'Incendie** : Oui  
**Dégagement soudain de pression** : Oui  
**Risque Réactif** : Non  
**Toxicité aiguë de Produit** : Oui  
**Toxicité chronique de Produit** : Oui

**Les Produits Chimiques Toxiques de la Section 313 d'EPCRA**

Nom chimique	Poids%	numéro CAS
Toluène	9 - 10	108-88-3
4-Méthylpentan-2-one	5 - 6	108-10-1
Alcool isopropylique	2.5 - 3.5	67-63-0
Xylène (mélanges d'isomères)	2.1 - 2.7	1330-20-7

**EPCRA Section 302 Extremely Hazardous Substances**

**EPCRA Status:**

Ce produit ne contient aucune substance extrêmement dangereuse répertoriée sujette aux exigences de déclaration de SARA Titre III, Section 302.

**CERCLA Substances Dangereuses et Quantité Rapportable (QR)**

Nom chimique	Poids%	QR
Acétone	35 - 37	5,000
Toluène	9 - 10	1,000
4-Méthylpentan-2-one	5 - 6	5,000
Méthyl éthyl cétone	4 - 5	5,000
Xylène (mélanges d'isomères)	2.1 - 2.7	100
Éthylbenzène	0.5 - 0.7	1,000

**TSCA (Acte sur le Contrôle des Substances Toxiques)**

**Statut Selon le TSCA:**

Tous les composants sont inclus dans cet inventaire, hormis ceux qui sont dispensés d'y figurer.

**LPA 112(b) Polluant d'Air Dangereux**

Nom chimique	Poids%	numéro CAS
Toluène	9 - 10	108-88-3
4-Méthylpentan-2-one	5 - 6	108-10-1
Xylène (mélanges d'isomères)	2.1 - 2.7	1330-20-7
Éthylbenzène	0.5 - 0.7	100-41-4

**LPA 112(r) - La Liste de Substances pour la Prévention des déversements accidentels de produit chimique:**

Nom	No CAS	La Quantité seuil (QS)
Propane	74-98-6	10,000
Butane	75-28-5	10,000

**Proposition 65 de la Californie**

Nom chimique	Poids%	Répertorié
Toluène	9 - 10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toxicité sur le développement</li><li>• Organes reproductifs de la femme</li></ul>
4-Méthylpentan-2-one	5 - 6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cancer</li><li>• Toxicité sur le développement</li></ul>
Éthylbenzène	0.5 - 0.7	Cancer
Noir de carbone	0.3 - 0.5	Cancer

**Norme de Communication de Risque de l'LSST (29 CFR 1910.1200):**

Statut OSHA: Produit Dangereux (voir Section 2 pour détails).

Ce produit a été classifié selon les critères de risque des Normes sur la Communication des Renseignements à l'Égard des Matières Dangereuses (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA -USA et la Fiche de Données de Sécurité comporte toutes les informations requises par la Norme sur la Communication des Renseignements à l'Égard des Matières Dangereuses d'OSHA (HazCom 2012).

**CANADA****Symbole et Classification de Danger pour le SIMDUT**

Voir la section 2 pour plus d'information.

**Statut de Normalisation selon le SIMDUT:**

Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits dangereux et la fiche signalétique contient toute l'information prescrite par le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015).

**Classification de SIMDUT:**

Statut SIMDUT 2015 (Canada): Produit dangereux (Voir la section 2 pour plus d'information).

**LCPE - L'Inventaire National des Rejets de Polluants (INRP):**

## SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol

Nom	No CAS	No Partie INRP
Toluène	108-88-3	1A, 5 (COV)
Acétate de l'éther monométhyle du propylène glycol	108-65-6	5 (VOC)
4-Méthylpentan-2-one	108-10-1	1A, 5 (COV)
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	1A, 5 (COV)
Alcool isopropylique	67-63-0	1A, 5 (COV)
Xylène (tous les isomères)	1330-20-7	1A, 5 (COV)
Éthylbenzène	100-41-4	1A, 5 (COV)
Propane	74-98-6	5 (COV)
Butane (tous les isomères)	75-28-5	5 (COV)

### Liste des Substances Domestiques (DSL) / Liste des Substances Non-Domestiques (NDSL):

Tous les composants sont inclus dans cet inventaire, hormis ceux qui sont dispensés d'y figurer.

**Commentaires** La Teneur en COV -- Voir la section 9.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Raisons de Délivrance:** NOUVEAU

**Approuvé Par:** Jim Gordon **Titre:** Chimiste de R&D

**Préparé Par:** Conformité réglementaire


**Date de Préparation:** 2018/04/10

**Pour Information Contacter:** 905-670-5411

### CLASSIFICATION POUR LE HMIS

<b>SANTÉ</b>	*	<b>2</b>
<b>INFLAMMABILITÉ</b>		<b>3</b>
<b>RISQUE MATÉRIEL</b>		<b>0</b>
<b>PROTECTION PERSONNELLE</b>		<b>B</b>

### CODES POUR LE NFPA



**Classification d'entreposage NFPA 30 / 30B:** Aérosol de niveau 2

**Notes Supplémentaires du Fabricant:** Aucun

**Sources de Données:** Pas disponible

### Informations Supplémentaires pour la FDS:

N/AV Pas disponible

N/AP Sans objet

ND Pas encore déterminé

ACGIH - Conférence Américaine des Hygiénistes Industriels Gouvernementaux

LPA La Loi sur la Propreté de l'Air

## **SPB1 FAST DRY SEMI-GLOSS Black Lacquer, aerosol**

---

RPCC Le Règlement sur les Produits Chimiques et Contenus de Consommation  
LCPE La Loi Canadienne sur la Protection de l'Environnement  
CERCLA La Loi sur l'Intervention, l'Indemnisation et la Responsabilité en Matière d'Environnement  
EPCRA La Loi sur la Planification des Interventions d'urgence et sur le Droit de Savoir de la Communauté  
IARC Association Internationale pour la Recherche sur le Cancer  
MSHA Régie de la Sécurité et la Santé dans les Mines  
NIOSH Institut National pour la Sécurité et la Santé au Travail  
NTP Programme Nationale de Toxicologie  
LSST La Loi sur la Sécurité et la Santé au Travail  
SARA La Loi Portant Modification et Réautorisation du Fonds Spécial pour l'Environnement  
SIMDUT Système d'Information sur les Matériaux Dangereux pour le Travailleur

**Déclarations Générales:** Aucun

**Commentaires:** Aucun

**Dénégation de Responsabilité du Fabricant:** L'information ci-incluse est basée sur des données considérées exactes. Aucune garantie n'est précisée ni impliquée concernant l'exactitude de ces données ou des résultats obtenus en utilisant ces données. Aucune responsabilité n'est assumée pour toute blessure personnelle ou pour tout dommage de propriété causés par le matériel aux acheteurs, aux utilisateurs ou aux tiers. Ces acheteurs ou utilisateurs utilisent le matériel à leurs risques.